

# 1..2..fugeslør<sup>+</sup>



## Overflate typer:

**1..2..fugeslør+ kan brukes på alle typer naturstein, tegl, terracotta og porselen.**

**Produktet kan brukes både på polerte og upolerte overflater.**

## Fjerner fugeslør og kalk

**NO** 1..2..fugeslør+ er en skurekrem som inneholder Nano STG™ (partikler i nanostørrelse) som kan trenge igjennom vanskelige forurensninger og oppløse dem. Produktet er spesielt effektivt på ujevne overflater, og kan også brukes til å fjerne voks og andre overflatebehandlinger, lettere fuge- og kalkslør, gummimerker o.l.

### Forbruk:

Ca. 10 - 40 m<sup>2</sup>, avhengig av overflatens beskaffenhet og påføringsmetode.

### Begrensninger:

Produktet må ikke komme i kontakt med andre overflater enn de som er nevnt her. Produktet fjerner eksisterende overflatebehandlinger.

### Oppbevaring:

Oppbevares i original emballasje, som lukkes etter bruk. Uåpnede produkter tåler frost og gjennoptining. Oppbevares ved temperatur 5 – 30 grader.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

## Fjerner fugeslør og kalk

**DK** 1..2..fugeslør+ er en skurecreme indeholdende Nano STG™ (partikler i nanostørrelse) som kan trænge igennem vanskelige forurensninger og opløse dem. Produktet er særligt effektivt på ujevne overflader, og kan også anvendes til at fjerne voks og andre overfladebehandlinger, lettere fuge- og kalkslør, gummimærker og lign.

### Rækkeevne:

Ca. 10 - 40 m<sup>2</sup>, alt afhængigt af overfladens beskaffenhet og påføringsmetode.

### Begrænsninger:

Produktet bør ikke komme i kontakt med andre overflader end de her nævnte. Produktet fjerner eksisterende overfladebehandlinger.

### Oppbevaring:

Oppbevares i original beholder, som lukkes efter brug. Uåbnede produkter tåler frost og genoptøning. Oppbevares ved temperaturer mellem 5°- 30°C.

Oppbevares utilgjengelig for børn.

## Tar bort fogslam og kalk

**SE** 1..2..fugeslør+ är en skurcreme innehållande Nano STG™ (partiklar i nanostorlek) som kan tränga igenom svårt angripna områden med smuts och lösa upp dem. Produkten är särskilt effektiv på ojämna ytor, och kan också användas för att ta bort vax, och andra typer av ytbehandlinger, lättare fog och kalkrester, gummimärken och likvärdigt.

### Räckvidd:

Ca. 10 - 40 m<sup>2</sup>. Beroende på ytans beskaffenhet och applikationsmetod.

### Begränsning:

Produkten bör inte komma i kontakt med andra ytor än dem ovan nämnda. Produkten avlägsnar existerande ytbehandlingar.

### Förvaring:

Förvaras i originalförpackning, som förseglas efter användning. Öppnad förpackning tål frost och tining. Används från +5 till +30°C.

Förvaras oåtkomligt för barn.



## 1..2..fugeslør<sup>+</sup>

**Fjerner fugeslør og kalk**  
**Fjerner fugeslør og kalk**  
**Tar bort fogsam og kalk**



### NO Brukerveiledning:

- 1 Les hele bruksanvisningen før bruk.
- 2 Støvsug eller fei overflaten.
- 3 Overflaten fuktes med vann.
- 4 Påfør 1..2..fugeslør+ direkte på den fuktige overflaten.
- 5 Skrub overflaten med en hvit skuresvamp, børste eller skuremaskin.
- 6 Sug eller mopp den skitne oppløsningen opp.
- 7 Skyll grundig med rent vann.

### TEST ET LITE OMRÅDE FØRST:

For å sikre overflatens kompatibilitet med produktet, samt at ønsket resultat oppnås.

### TIPS:

Produktet kan brukes med andre mira rengjøringsprodukter for å øke effekten. Da tilsettes 1..2..fugeslør+ direkte på overflaten etter påføring av rengjøringsproduktet.

### Arbeidshygieniske forhold:

Det henvises ellers til HMS-datablad.

### DK Anvendelse:

- 1 Læs hele vejledningen først.
- 2 Fej eller støvsug overfladen.
- 3 Gør overfladen våd med vand.
- 4 Påfør 1..2..fugeslør+ direkte på den våde overflade.
- 5 Skrub på overfladen med en hvid skuresvamp, børste eller skuremaskine.
- 6 Sug eller mop den beskidte opløsning op.
- 7 Skyl grundigt med rent vand.

### TEST ET LILLE OMRÅDE FØRST:

For at sikre overfladens kompatibilitet med produktet, samt at det ønskede resultat opnås.

### TIP:

Produktet kan anvendes som effektforøger med andre mira rengøringsprodukter. I disse tilfælde tilsættes 1..2..fugeslør+ blot direkte på overfladen efter påføring af rengøringsprodukt.

### Arbejdshygieniske forhold:

MAL-kode: 2-3 (1993). PR-Nr. 2067349.  
Der henvises i øvrigt til sikkerhedsdatablad.

### SE Användning:

- 1 Läs hela vägledningen först.
- 2 Torka eller dammsug ytan.
- 3 Gör ytan våt med vatten.
- 4 Påför 1..2..fugeslør+ direkt på den våta ytan.
- 5 Skura på ytan med vit skurblock eller svamp, borste eller skuremaskin.
- 6 Sug upp eller moppa upp rester av vätskan.
- 7 Tvätta rikligt med rent vatten.

### TESTA ETT LITET OMRÅDE FÖRST:

För att säkra ytans kompatibilitet med produkten, och att det önskade resultatet uppnås.

### TIPS:

Produkten kan användas som effektförstärkare med andra mira rengøringsprodukter. I dessa fall används 1..2..fugeslør+ direkt på ytan efter påføring av rengøringsproduktet.

### Arbetshygieniska anvisningar:

I övrigt hänvisas till säkerhetsdatablad.