

## Tilbehør

Seal mansjetter sikrer effektiv vanntetting ved sluk og rørgjennomføringer. Safecoat duk sikrer effektiv vanntetting på resten av gulvet.


- seal mansjetter til sluk og rørgjennomføringer
- nem montasje
- safecoat duk sikrer jevn membrantykkelse
- bruk 3690 one-seal til liming av duk og mansjetter

Safecoat duk, corner og strimler samt seal mansjetter og sealband benyttes med 4400 multicoat til vanntetting av våtrom. Sugende overflater primes med 4180 primer. Se brosjyre om våtromskonstruksjoner.

### Bygningsdel


- Vegg
- Gulv
- Våtrom
- Inne
- (Ute)

CE




**mira 4500 vapourmat – 0,63 x 25 m - ute**  
**mira 4500 vapourmat – 1,00 x 30 m - inne**

Diffusjons- og vanntett duk til oppbygging av vanntett konstruksjon på fuktfølsomme underlag i våtrom med spesielt hard belastning i offentlige miljøer og industri, som dusjrom i skoler o.lign. Se informasjon på ytelseserklæring - DoP.




**mira 4564 sealband 0,10 x 15 m**

Selvklebende fiberbånd belagt med diffusjonstet duk for tetting af plateskjøter i overgang vegg/vegg og gulv/vegg. Bør benyttes på fuktfølsomme overflater i våtrom (våtromsgips, trebaserte plater o.lign.)



**mira seal corner - ute og inne**

Innvendig og utvendig hjørne for vanntett forsegling i overgang gulv/vegg.



**mira seal manchet**

Rørmansjett 100 x 100 mm, 100 x 125 mm, 150 x 150 mm, 200 x 200 mm. Diffusjonstett duk. Hulldiameter fra 8 - 160 mm.




**mira 4550 seal manchet**

Slukmansjett 400 x 400 mm. Selvklebende butylmansjett belagt med absorberende fiberduk med frie kanter for skjøting mellom vanntetningslag og mansjett. Hulldiameter 0-200 mm.



**mira 4592 seal manchet A 80 x 380 x 60 mm**

Formpresset hjørnemansjett for vegg-nære sluk.



**mira 4502 vapourband – 0,1 x 25 m - ute og inne**

Diffusjon og vanntett bånd til tetting av platesamlinger i vegg/vegg og gulv/vegg vinkel.



**mira 4526 safecoat strimmel 0,1 x 25 m**  
**mira 4528 safecoat strimmel 0,1 x 100 m**

Fiberstrimmel til vanntetting av plateskjøter i overgang vegg/vegg og gulv/vegg på fuktfølsomme underlag og der hvor forskjellige underlag møtes.



**mira 4520 safecoat fiberduk – 1 m x 10 m**  
**mira 4524 safecoat fiberduk – 1 m x 50 m**

Fiberduk til "innbaking" i 4400 multicoat vanntettingssystem, sikrer jevn membran-tykkelse og rask membranherding. Anbefales til trebaserte gulvunderlag.



**mira 3690 one-seal**

Enkomponent lim til montering av 4500 vapourmat duk mm, fliser, klinker samt metal og plast.

Finn mer informasjon om mira sparkel og støpemasser, vanntetting, flislegging og fugging på [www.mira.eu.com](http://www.mira.eu.com)