



7130 ceramic oil

Klar, luktfri olja till ytbehandling av oglaserade klinker och natursten mm.

- **Mattar ytan och skyddar mot inträngning av smuts**
- **Framhäver materialets naturliga karaktär**

7130 ceramic oil används till att matta och bibehålla ytan på oglaserade klinker och natursten mm. Framhäver materialets naturliga karaktär. 7130 oil brukas koncentrerat.

7130 ceramic oil levereras i 1l flaska.



Plattor

- ☒ Sugande
- ☐ Icke sugande
- ☐ Glaserade plattor
- ☒ Oglaserade plattor
- ☐ Keramiska plattor
- ☐ Glaserad granitkeramik
- ☐ Oglaserad granitkeramik
- ☒ Kalksten
- ☒ Travertin
- ☒ Marmor
- ☒ Kalkhaltig natursten
- ☒ Skiffer
- ☒ Granit
- ☐ Mosaik
- ☐ Glasmosaik



Produktbeskrivning

Produkter innehåller parraffinolja.

Tekniska data

Kokpunkt:	218°C
Flampunkt:	>193°C
Densitet:	ca. 0,8 g/cm ³
Rekommenderad arbetstemperatur:	10-40°C
Förbrukning:	1 l räcker 8-20 m ²

Användningsområde

Kan användas på alla sugande ytor inom- och utomhus.

Brukanvisning

7130 ceramic oil påföres med pensel eller luddfri rengöringsduk för att undvika ludd på ytan. Påför olja tills ytan känns mättad. Oljan ska torka i minst 6 timmar. Tvätta rent med 7120 ceramic wash så att eventuellt överbliven olja tvättas bort, därefter är golvet klart att brukas.

Arbetshygieniska anvisningar

7130 ceramic oil innehåller olja. Arbetshygieniska försiktighetsåtgärder för olja ska respekteras.

All övrig information finns i säkerhetsdatablad.

Emballage

1 l. plastflaska

Lagring och transport

Förvaras och transporteras frostfritt. Hållbarhet i obruten emballage - 3år.

Försäljning

mira's produktprogram säljs genom byggvaruhandeln och kakelbutiker i hela landet.

Information om spackelmassor, vattentätning, plattsättning och fogning finns på www.mira.eu.com