

1. Byggevareretype

**Cementbaseret vandtætningsprodukt**

2. Byggevareridentifikation

**mira 4650 aquastop flexible; CMP**

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse

**Cementbaseret vandtætningsprodukt til brug under keramiske fliser vedhæftet med klæbemiddel (C2 fliseklæb i henhold til EN 12004) på vægge og gulve og i svømmebassiner**

4. Fabrikantens navn og adresse

**mira byggeprodukter a/s  
Egegårdsvej 2 • DK-4621 Gadstrup, Danmark  
telefon: +45 4619 1946 • telefax: +45 4619 2021  
info@mira.eu.com • www.mira.eu.com**

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant

**Ikke relevant**

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP)

**System 3**

7. Notificeret Organ's opgave (byggevarer omfattet af en harmoniseret standard)

**Notificeringsnr. 1555 Alzida UAB, Savanoru AV 221, LT-02300 Vilnius har udført typeprøvning på vandtæthed efter system 3 og udstedt rapport nr. 968**

8. Notificeret Organ's opgave (byggevarer omfattet af en europæisk teknisk vurdering)

**Ikke relevant**

9. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Vedhæftningstyrke efter: - tørlagring - vandlagring - varmelagring - frost-tø lagring - kontakt med kalkvand $\text{Ca}(\text{OH})_2$ - kontakt med chlorider $\text{NaOCl}$	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Vandtæthed	Ingen vandgennemtrængning og $\leq 20 \text{ g}$ vægtforøgelse	
Deformation under standardbetingelser	$\geq 0,75 \text{ mm}$	

10. Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Gadstrup, den 03-09-2013



Marianne Høi Nielsen  
Kvalitetsansvarlig