

## Ydeevnedeklaration

Ydeevnedeklaration iht. forordning nr. (EU) 305/2011 af 9. marts 2011

1. Produkt:  
**Cementbaseret vandtætningsprodukt**
2. Byggevareidentifikation:  
**mira 4630 aqua-flex 2K membran; CM02P**
3. Byggevarens tilsligtede anvendelse:  
**Cementbaseret vandtætningsprodukt til brug under keramiske fliser vedhæftet med klæbemiddel (C2 fliseklæb i henhold til EN 12004)**
4. Fabrikantens navn og adresse:  
**mira byggeprodukter a/s**  
**Egegårdsvej 2, DK-4621 Gadstrup, Danmark**  
**telefon +45 4619 1946, telefax +45 4619 2021**  
**info@mira.eu.com, www.mira.eu.com**
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:  
**Ikke relevant**
6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstancen af byggevarens ydeevne (AVCP):  
**System 3 og 4**
7. Notificeret Organ's opgave (byggevare omfattet af en harmoniseret standard)  
**Notificeringsnr. 0809 VTT Expert Services LTD**  
**har udført typeprøvning på vandtæthed efter system 3**
8. Notificeret Organ's opgave (byggevare omfattet af en europæisk teknisk vurdering).  
**Ikke relevant**
9. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Vedhæftningstyrke efter: - tørlagring - vandlagring - varmelagring - frost-tø lagring - kontakt med alkalisk vand - kontakt med klorvand	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Vandtæthed	Ingen gennemtrængning	
Deformation ved +20°C Deformation ved -5°C Deformation ved -20°C	$\geq 0,75 \text{ mm}$ $\geq 0,75 \text{ mm}$ $\geq 0,75 \text{ mm}$	

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af

Dato: 09-08-2016

Marianne Høi Nielsen



Kvalitetsansvarlig