



4720 decor topcoating

Transparent tyntflytende nøytral overflatebeskytter til påføring på micro decor overflater.

- Beskytter mot fukt, støv m.m.
- Gir usynlig beskyttelse
- Gir dekorative vegger med mer fargespil
- Ferdigblandet - klar til bruk

Transparent tyntflytende nøytral overflatebeskytter til påføring på micro decor overflater. Produktet tørker til en usynlig beskyttelse mot fukt, støv m.m.

4720 decor topcoating leveres i 1 liter flasker.



Produktbeskrivelse

Tyntflytende overflatebeskytter.

Tekniske data

Herdetid (avhengig av temperaturforhold):	3 timer
Anbefalt lager/arbeidstemperatur:	10-25°C
Forbruk:	1 liter rekker til 6-10 m ²

Emballasje

1 l flaske.

Lagring og transport

Oppbevares og transporteres frostfritt og kjølig. Produktet overholder de tekniske spesifikasjoner minimum 3 år fra produksjonsdato i ubrudd emballasje. Kan benyttes lenger, men de tekniske egenskaper kan endres f.eks. med en utvidet herdetid.

Salg

mira produkter selges gjennom byggevarehandelen og flisforretninger.

Bruksområde

Topcoating til vegger med 6820 micro decor overflater.

Underlagstyper

Brukes på overflater med 6820 micro decor microsement.

Forbehandling av underlag

Underlaget skal være fast, tørt og fri for støv, olje, fett og løse deler.

Utførelse

Påføres med pensel eller glatt malerulle. Det er viktig at topcoatingen fordeles jevnt over hele flaten. Påfør gjerne i flere retninger for å oppnå jevn påføring uten striper.

Under påføring får overflaten et vått utseende som tørker i løpet av 2-3 døgn.

Verktøyet rengjøres i vann umiddelbart etter bruk.

Arbeidshygieniske forhold

Inneholder ingen emner som krever merking i henhold til Reach forordningen. Vanlige sikkerhetsregler for håndtering av kjemiske stoffer skal overholdes.

Det henvises ellers til HMS datablad.

Finn mer informasjon om mira sparkel og støpemasser, vanntetting, flislegging og fuging på www.mira.eu.com