



7360 tile sealer

Nøytral impringnering av fuger, sugende fliser som terracotta og ikke polerte naturstein som marmor, granitt, skifer, kalkstein m.fl.

- Trenger inn i sugende underlag
- Gir en smuss avvisende overflate
- Bevarer overflatens utseende
- Ferdigblandet - klar til bruk

Tyntflytende overflatebeskyttelse som trenger inn i sugende underlag og gir en smuss avvisende overflate uten å endre overflatens utseende. Naturstein og skifer kan få en dypere farge. Overflatebehandlingen er avvisende overfor smuss, væsker som kaffe og lign. Overskytende skal fjernes omgående for ikke å tørke inn i overflaten.

7360 tile sealer leveres i 0,5 liter flaske.



Bruksområde

- ✓ Fuger
- ✓ Sugende fliser
- ✓ Ikke polerte naturstein som marmor, granitt, skifer, kalkstein m.fl.

Produktbeskrivelse

Tyntflytende overflatebeskytter.

Tekniske data

Hærdetid (avhengig av temperaturforhold):	4-6 timer
Anbefalt lager/arbeidstemperatur:	10-20°C
Forbruk:	1 liter rekker til 6-20 m ²

Bruksområde

Nøytral impregnering til fliser.

Underlagstyper

Brukes på fuger, sugende fliser og ikke polerte natursten, som marmor, granitt, skifer, kalksten, terracotta m.fl.

Forbehandling av underlag

Overflaten skal være ren, tørr, fri for smuss, olje, voks eller annen overflatebehandling. Rengjøring og fugearbeid skal være utført min. 2 dager før overflatebehandlingen påbegynnes.

Utførelse

7360 tile sealer påføres overflaten med en viscose klut eller rulle. Det er viktig at 7360 tile sealer fordeles jevnt og ensartet over hele flaten. Påfør gjerne i flere retninger for å unngå striper. Ved sterkt sugende overflater skal det påføres rikelig 7360 tile sealer, da senere etterbehandling ikke er mulig. Etter påføringen skal eventuelt overskytende 7360 tile sealer fjernes med en klut eller lignende etter 5-10 min.

Værktøy rengjøres straks etter bruk med vann.

Det anbefales å utføre en prøve på et mindre areal innen hele overflaten behandles

Under påføringen får overflaten et vått utseende som tørker opp i løpet av 2-3 døgn.

Etterfølgende daglig rengjøring foretas med 7230 ceramic wash.

Arbeidshygieniske forhold

Inneholder ingen emner som krever mærkning i henhold til Reach forordningen (EU) 1272/2008. Normale sikkerhetsforhold for håndtering av kjemiske stoffer skal overholdes. Det henvises ellers til sikkerhetsdatablad.

Emballasje

0,5 l plastflaske.

Lagring og transport

Oppbevares og transporteres frostfritt og kjølig. Produktet overholder de tekniske spesifikasjoner minimum 3 år fra produksjonsdato i uåpnet emballasje. Kan benyttes lenger.

Salg

mira's produktprogram selges gjennom byggemarkeder og spesialforretninger for keramiske fliser.

Finn informasjon om mira sparkel- og støpemasser, vanntetting, flisemontering og fuging på www.mira.eu.com