



3690 one-seal

Enkomponent lim för montering av 4500 vapourmat överlapp, förseglingar och övriga vapourmat komponenter.

- Snabbhärdande
- Fäster på många underlag
- Tål konstant vattenbelastning

För limning av 4500 vapourmat folie, överlappningar, manschetter för rör genomföringar, förseglingar och övriga vapourmat komponenter. Fungerar även till att limma kakel, metall och plast när materialet är rengjort.

3690 one-seal levereras i 300 ml patroner.



Användningsområde

- ✓ Vägg
- ✓ Golv
- ✓ Våtrum
- ✓ Inomhus
- ✓ Utomhus

Underlag

- ✓ Betong
- ✓ Keramiska plattor
- ✓ Vapourmat
- ✓ Plast
- ✓ Metall
- ✓ Trä

Produktbeskrivning

Färdigblandad lim på tub som fäster på många underlag.

Tekniska data

Densitet v/20°C:	1,46 kg/l
Torktid v/23°C och 50% RF: fingertorr	20-40 min.
full härdning	3-24 timmar
Lämplig arbetstemperatur:	+5-40°C
Åtgång (genomsnitt):	10-12 m folieskarv/patron

Användningsområden

Till limning av 4500 vapourmat överlapp och förseglingar. Fungerar även till att limma kakel, metall och plast när materialet är rengjort.

Förbehandling av underlag

Metall och kakel rengörs med aceton, plast ska ruggas upp innan limning.

För att säkerställa en snabb och fullständig limeffekt på vapourmat komponenterna bör materialet eller underlaget fuktas med en våt svamp innan applicering.

Utförande

4500 vapourmat

3690 one-seal appliceras på förfuktade 4500 vapourmat folieskarv och spacklas ut med 4568 limspackel. Använd så mycket lim att överlapp blir täckt. Tryck den övre folien ner i limmet.

4500 vapourmat komponenter

3690 one-seal appliceras på förfuktade 4500 vapourmat och spacklas ut med 4568 limspackel. Förfukta undersidan på rörmanschetter, inner- och ytterhörn innan dessa monteras. Använd så mycket lim att förseglingar blir täckta. Tryck förseglingarna ner i limmet.

På övriga ytor

3690 one-seal appliceras den rengjorda yta och spacklas ut med en limspackel. Tryck ämnena mot varandra.

Arbetshygieniska förhållanden

Innehåller inga ämnen som kräver märkning enligt REACH förordningen.

Produkten är inte märkningspliktig.

Arbetshygieniska förhållningsregler ska beaktas.

All övriginformation finns i säkerhetsdatabladet.

Förpackningar

300 ml patroner.

Lagring och transport

Förvaras och transporteras torrt och svalt. Produkten är lagerstabil 24 månader från produktionsdatum i obruten förpackning.

Försäljning

mira's produktprogram säljs genom byggvaruhandlare och återförsäljare av keramiska plattor i hela landet.

information om spackelmassor, vattentätning, plattsättning och fogning finns på www.mira.eu.com