



7130 ceramic oil

Klar, lugtfri olie til overfladebehandling af uglaserede klinker, natursten mm.

- Mætter overfladen og beskytter mod indtrængning af snavs
- Fremhæver materialets naturlige karakter

7130 ceramic oil anvendes til at mætte og vedligeholde overfladen på uglaserede klinker, natursten mm. Fremhæver materialets naturlige karakter. 7130 ceramic oil bruges koncentreret.

7130 ceramic oil leveres i 1 l. flaske.



Fliser

- Sugende
- Ikke sugende
- Glaserede fliser
- Uglaserede fliser
- Keramiske fliser
- Porcellenato, glaseret
- Porcellenato, uglaseret
- Limestone
- Travertin
- Marmor
- Kalkholdige natursten
- Skifer
- Granit
- Mosaikfliser
- Glasfliser

Produktbeskrivelse

Produktet indeholder paraffinolie.

Tekniske data

Kogepunkt:	218°C
Flammepunkt:	193°C
Vægtfylde:	ca. 0,8 g/cm ³
Anbefalet arbejdstemperatur:	10-40°C
Forbrug:	1 l rækker 8-20 m ²

Anvendelsesområde

Kan anvendes på alle sugende overflader inde og ude.

Udførelse

7130 ceramic oil påføres med pensel eller viskoseklud for at undgå fnug på overfladen. Der påføres olie, indtil overfladen er fuldstændig mættet. Olien skal tørre i mindst 6 timer. Herefter vaskes med 7210 ceramic wash, så evt. overskydende olie fjernes, og herefter gulvet er klar til brug.

Arbejdshygiejniske forhold

MALkode 00-1 (1993) PR nr.: 2408641

7130 ceramic oil indeholder olie. Arbejdshygiejniske forholdsregler for olie skal overholdes.

Der henvises i øvrigt til sikkerhedsdatablad.

Emballage

1 l. plastikflaske.

Lagring og transport

Opbevares og transporteres frostfrit. Holbarhed: 3 år i ubrudt emballage.

Salg

mira produkterne sælges gennem byggemarkeder og fliseforretninger overalt i landet.

Find information om mira spartel- og støbemasser, vandtætning, fliseopsætning og fugning på www.mira.eu.com

Egegårdsvej 2 • 4621 Gadstrup
Tlf. 46 19 19 46 • Fax 46 19 20 21
info@mira.eu.com • www.mira.eu.com

mira
byggeprodukter a/s