



6920 fireplace mortar

Cementbaseret mørtel med høj varmebestandighed

- Ildfast mørtel
- Høj varmebestandighed
- Til montering af ildfaste sten
- Klar til udsættelse for varme efter 4-7 dage

6920 fireplace mortar er en cementbaseret mørtel der benyttes til opbygning af murværk i pejse, pizzaovne og skorstene, samt indmuring af røgrør og pudning af brandvægge.

6920 fireplace mortar leveres i 4,5 kg poser.

Anvendelsesområde

- Væg
- Gulv
- Pejse
- Pizzaovne
- Skorstene
- Røgrør
- Brandvægge
- Indendørs
- Udendørs

Underlag

- Betongulv
- Betonelementer
- Gulvpartelmasse
- Gammel flisebelægning/ malede flader
- Gipspuds/-spartel
- Gipsplader/celleplastplader med cement overflade
- Letbetonblokke
- Letbetonelementer
- Pudset murværk
- Træpladeunderlag
- Vådroms membran

Produktbeskrivelse

Cementbaseret varmebestandig mørtel.

Tekniske data

Anvendelsestid:	1-2 timer
Anbefalet arbejdstemp.:	10-25°C
Hærdetid før udsættelse for varme:	4-7 dage

Anvendelsesområder

Til opmuring af pejse, pizzaovne og skorstene, indmuring af røgrør, pudsning af brandvægge.

Underlagstyper

6920 fireplace mortar kan anvendes på underlag af beton, letbeton, tegl, murværk og pudset murværk.

Forbehandling af underlag

Underlaget skal være stabilt og rengjort for støv, fedt og løse partikler. Sugende flader fugtes med vand.

Udførelse

4,5 kg 6920 fireplace mortar blandes med 0,7 liter rent vand.

Røres i 2-3 minutter. Små mængder kan blandes med murske, større mængde blandes med langsomt gående limomrører.

Påføres med murske eller stålspartel.

Efter monteringen skal mørtelen beskyttes mod tvangstørring ved eventuelt at fugte med vand.

Efter 4-7 dage må mørtlen udsættes for varme.

Arbejdshygiejniske forhold

PR. NR. 4385770

Produktet indeholder cement. Arbejdshygiejniske forholdsregler for cement skal overholdes.

Emballage

4,5 kg plastforstærket papirpose.

Lagring og transport

Opbevares og transporteres tørt og køligt. Produktet overholder de tekniske specifikationer min. 12 måneder fra produktionsdato i ubrudt emballage. Kan anvendes efterfølgende, dog kan de tekniske egenskaber ændres f.eks. med en forlænget hærdetid.

Salg

mira produkterne sælges gennem byggemarkeder og fliseforretninger overalt i landet.

Find information om mira spartel- og støbemasser, vandtætning, fliseopsætning og fugning på www.mira.eu.com

Egegårdsvej 2 • 4621 Gadstrup
Tlf. 46 19 19 46 • Fax 46 19 20 21
info@mira.eu.com • www.mira.eu.com

mira
byggeprodukter a/s