



6920 fireplace mortor

Sementbasert mørtel med høy varmebestandighet

- Ildfast mørtel
- Høy varmebestandighet
- For montering av ildfaste steiner
- Klar for eksponering for varme etter 4-7 dager

6920 fireplace mortor er en sementbasert mørtel som brukes for å bygge mur i peiser, pizzaovner og skorsteiner, samt vegger i røykrør og pussing av brannmurer.

6920 fireplace mortor leveres i 4,5 kg poser.

Bruksområde

- Vegg
- Gulv
- Peiser
- Pizzaovner
- Skorsteinene
- Røykrør
- Brannmurer
- Inne
- Ute

Underlag

- Betonggulv
- Betongelementer
- Gulvsparkelmasse
- Gamle fliser/Malte flater
- Gips puss/-sparkel
- Gipsplater/celleplastplater med sement overflate
- Letbetongblokker
- Letbetongelementer
- Pusset murverk
- Trebasert underlag
- Våtroms membran

Produktbeskrivelse

Sementbasert varmebestandig mørtel.

Tekniske data

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Brukstid: | 1-2 timer |
| Anbefalt arbeidstemp.: | 10-25°C |
| Herdetid før varmeeeksponering: | 4-7 dager |

Bruksområde

For mur av peis, pizzaovner og skorsteiner, mur av røykrør, puss av brannmurer.

Underlagstyper

6920 fireplace mortar kan brukes på underlag av betong, lettbetong, murstein, mur og pusset mur.

Forbehandling av underlag

Underlaget må være stabilt og rent for støv, fett og løse partikler. Absorberende overflater fuktes med vann.

Utførelse

4,5 kg 6920 fireplace mortar blandes med 0,7 liter rent vann.

Rør i 2-3 minutter. Små mengder blandes med mureskje eller rørepinne. Større mengder blandes med saktegående mørtelvisp.

Påfør med sparkel eller stålsparkel.

Etter installasjon må mørtel beskyttes mot tvangsuttørring ved å fuktes med vann.

Etter 4-7 dager må mørtelen utsettes for varme.

Arbeidshygieniske forhold

Produktet inneholder sement. Arbeidshygieniske forholdsregler for sement skal overholdes.

Emballasje

4,5 kg plastforsterket papirpose.

Lagring og transport

Oppbevares og transporteres tørt. Produktet overholder de tekniske spesifikasjoner minimum 12 måneder fra produksjonsdato i ubrudt emballasje. Kan benyttes lenger, men de tekniske egenskaper kan endres f.eks. med en utvidet herdetid.

Salg

mira produktene selges gjennom byggevarekjeder og flisforretninger overalt i landet.

Finn mer informasjon om mira sparkel og støpemasser, vanntetting, flislegging og fuging på www.mira.eu.com

mira

mira byggeprodukter Norge as
Tlf. 63887090
post@mira.eu.com
www.mira.eu.com

Egegårdsvej 2 • 4621 Gadstrup
Tlf. 46 19 19 46 • Fax 46 19 20 21
info@mira.eu.com
www.mira.eu.com

mira
byggeprodukter a/s