

## Tilbehør

Seal manchetter sikrer effektiv vandtætning ved gulvafløb og rørgennemføringer. Safecoat dug sikrer effektiv vandtætning på resten af gulvet.


- seal manchetter til gulvafløb og rørgennemføringer
- nem at montere
- safecoat dug sikrer ensartet membrantykkelse
- brug 3690 one-seal til fastlimning af dug og manchetter

Safecoat dug og strimler samt seal corner, manchetter og seal-band anvendes sammen med 4400 multicoat til vandtætning af vådrum. På sugende overflader primes med 4180 primer. Se brochure om vådrumskonstruktioner.


### Bygningsdel

- Væg
- Gulv
- Vådrum
- Indendørs
- (Udendørs)


CE

**mira 4500 vapourmat – 0,63 x 25 m - udendørs****mira 4500 vapourmat – 1,00 x 30 m - indendørs**


Diffusions- og vandtæt dug til opbygning af vandtæt konstruktion på fugtfølsomme underlag i vådrum med særdeles hård belastning i offentlige miljøer og industri, såsom bruserum i skoler o.lign. Se information på ydeevnedeklaration - DoP.

**mira 4564 sealband 0,10 x 15 m**

Selvhæftende fiberbånd belagt med diffusionstæt dug for tætning af pladesamlinger i væg/væg vinkel samt gulv/væg vinkel. Bør anvendes på fugtfølsomme overflader i vådrum (vådrumsgips, træplader o.lign.)

**mira seal corner - udendørs og indendørs**

Inder- og yderhjørner for vandtæt forsegling i gulv/væg vinkel.

**mira seal manchet**


Rørmanchet 100 x 100 mm, 100 x 125 mm, 150 x 150 mm, 200 x 200 mm. Diffusionstæt dug. Fås med 2 huller. Huldiameter fra 8 - 160 mm.

**mira 4550 seal manchet**

Gulvafløbsmanchet 400 x 400 mm. Gummimanchet med diffusionstæt dug med frie kanter for sammenhæftning mellem vandtætningslag og manchete. Huldiameter 0-200 mm.

**mira 4592 seal manchet A 80 x 380 x 60 mm**

Formpresset hjørnemanchet for vægnær gulvafløb.

**mira 4502 vapourband – 0,1 x 25 m - udendørs og indendørs**

Diffusions- og vandtæt bånd til tætning af pladesamlinger i væg/væg vinkel samt gulv/væg vinkel.

**mira 4526 safecoat strimmel 0,1 x 25 m****mira 4528 safecoat strimmel 0,1 x 100 m**

Fiberstrimmel til vandtætning af pladesamlinger i væg/væg og gulv/væg vinkel på fugtfølsomme underlag samt hvor forskellige typer underlag mødes.

**mira 4520 safecoat fiberdug – 1 m x 10 m****mira 4524 safecoat fiberdug – 1 m x 50 m**

Fiberdug til "indstøbning" i 4400 multicoat vandtætningssystem, der sikrer ensartet membrantykkelse og hurtig membranherdning. Anbefales til gulve på træunderlag.

**mira 3690 one-seal**

En-komponent lim til montering af 4500 vapourmat dug mm, fliser, klinker samt metal og plast.

Find information om mira spartel- og støbemasser, vandtætning, fliseopsætning og fugning på [www.mira.eu.com](http://www.mira.eu.com)