

mira

Fuktskyddning av golv efter plattsättning på vägg

Tätskiktssystem med folie SE1 A-B

Tillägg till broschyren
Monteringsanvisning för tätskikt
med keramiska plattor i våtrum



CE

mira byggeprodukter a/s
Egegårdsvej 2
DK-4621 Gadstrup
15
www.mira.eu.com
1073-CPR-302-3


ETAG-022
ETA-15/0868

vatten
täta
våtrum


Byggkeramikrådet

Tillägg med Fuktskyddning av golv efter plattsättning på vägg


Golv




Seal inner/outer corner monteras i 3690 one-seal eller 4630 aqua-flex 2K ovanpå 4500 vapourmat 100. Skinnbildning på 3690 one-seal/4630 aqua-flex 2K får inte uppstå innan montering av seal inner/outercorner. Efter en torktid på 4-6 timmar vid montering i 4630 aqua-flex 2k kan plattsättning på vägg påbörjas.




Grundläggande förutsättningar se sid 3 i monteringsanvisning*. Stålfälls på golvbrunn ska rengöras med oljefri aceton och plast ruggas upp före 3690 one-seal appliceras. Minsta avstånd för skarv vid golvbrunn/fläns är 20 cm.




4500 vapourmat 100 monteras med överlapp fortlöpande i den våta 3690 one-seal/4630 aqua-flex 2K. Håll de yttersta 3 cm på båda 4500 vapourmat 100 rena.




4500 vapourmat 100 överlapp limmas med 3690 one-seal/4630 aqua-flex 2K fortlöpande under montering.



Seal manschetter monteras i 3690 one-seal ovanpå 4500 vapourmat 100. Stålrör ska rengöras med oljefri aceton och plast ska ruggas upp före 3690 one-seal appliceras.



Håltagning i 4500 vapourmat 100 för klämring ska utföras med golvbrunnslverantörens skärmall/verktyg. Detalj för golvbrunnar finns på sid 8-14 i monteringsanvisningen*.



Efter en torktid på 4-6 timmar för 4630 aqua-flex 2K och 12 timmar för 4400 multicoat, kan plattsättning på golv påbörjas. Vid fuktbelastning ska tätskikt härda 7 dygn.

OBS!

Detta är endast ett tillägg och står inte för ett komplett tätskikt.

Vi hänvisar till broschyren*:

“Monteringsanvisning för tätskikt med keramiska plattor i våtrum”.

mira

byggeprodukter a/s

Egegårdsvej 2, 4621 Gadstrup
+45 46 19 19 46 · info@mira.eu.com
www.mira.eu.com