



4730 protect



Transparent og mat polyuretan lak til beton- og spartlede overflader

- Beskytter mod vand, fugt og smuds
- Beskytter mod pletter fra kaffe, rødvin og gængse husholdningskemikalier
- Forstærker overfladens udtryk
- Giver slidstærk overflade

Transparent og mat 2-komponent polyuretan lak som bevarer overfladens rå udtryk. Bruges til beskyttelse af overflader med 6940 micro decor floor. Kan også bruges til beskyttelse af 6820 micro decor, hvor 4720 decor topcoating ikke er tilstrækkelig f.eks. på vægge i fugtige arealer. Består af to komponenter som skal blandes før brug.

4730 protect leveres i 2,2 kg bøtte.

Produktbeskrivelse

Polyuretan lak til beskyttelse af microcement overflader.

Tekniske data

Hærdetid (afhængig af temperaturforhold):	3 timer
Anbefalet lager/arbejdstemperatur:	10-25°C
Forbrug:	1 liter rækker til 4-7 m ²
Glans:	4

Emballage

2,2 kg plastspand.

Lagring og transport

Opbevares og transporteres frostfrit og køligt. Produktet overholder de tekniske specifikationer minimum 3 år fra produktionsdato i uåbnet emballage. Kan anvendes efterfølgende - dog kan de tekniske egenskaber ændres f.eks. med en forlænget hærdetid.

Salg

mira's produktprogram sælges gennem byggemarkeder og fliseforretninger overalt i landet.

Anvendelsesområde

Topcoating til gulve med 6940 micro decor floor og vægge med 6820 micro decor overflade.

Underlagstyper

Bruges på alle typer af cementbaserede underlag, så som 6940 micro decor floor, spartlede betongulve og 6820 micro decor microcement.

Forbehandling af underlag

Underlaget skal være fast, tørt og fri for støv, olie, fedt og løse partikler.

Udførelse

De to komponenter blandes med rørepind i 2 minutter. Påføres af to omgange med glat malerulle eller pensel. Det er vigtigt at 4730 protect fordeles jævnt over hele fladen. Påfør gerne i flere retninger for at opnå ensartet påføring uden striber. Påfør andet lag når første påføring er overfladetør efter minimum 15-30 min.

Værktøjet rengøres i vand umiddelbart efter brug.

Arbejdshygiejniske forhold

PR nr.: 4423845

Produktet er mærket i henhold til Reach forordningen (EU) 1272/2008. Der henvises i øvrigt til sikkerhedsdatablad.

Find information om mira spartel- og støbemasser, vandtætning, fliseopsætning og fugning på www.mira.eu.com