



## 7360 tile sealer

**Neutral imprægnering af fuger, sugende fliser som terracotta og ikke polerede natursten som marmor, granit, skifer, kalksten m.fl.**

- Trænger ind i sugende underlag
- Giver en smudsafvisende overflade
- Bevarer overfladens udseende
- Færdigblandet - klar til brug

Tyndtflydende overfladebeskyttelse, der trænger ind i sugende underlag og giver en smudsafvisende overflade uden at ændre overfladens udseende. Dog kan nogle natursten få lidt dybdefarve. Overfladebehandlingen er afvisende over for smuds, væsker som kaffe og lign. Spild skal fjernes straks for ikke at tørre ind i overfladen.

7360 tile sealer leveres i 0,5 liter flaske.



### Anvendelsesområde

- ✓ Fuger
- ✓ Sugende fliser
- ✓ Ikke polerede natursten som marmor, granit, skifer, kalksten m.fl.

## Produktbeskrivelse

Tyndtflydende overfladebeskytter.

## Tekniske data

Hærdetid (afhængig af temperaturforhold):	4-6 timer
Anbefalet lager/arbejdstemperatur:	10-20°C
Forbrug:	1 liter rækker til 6-20 m <sup>2</sup>

## Anvendelsesområde

Neutral imprægnering til fliser.

## Underlagstyper

Bruges på fuger, sugende fliser og ikke polerede natursten, som marmor, granit, skifer, kalksten, terracotta m.fl.

## Forbehandling af underlag

Overfladen skal være ren, tør, fri for snavs, olie voks eller anden overfladebehandling. Rengøring og fugearbejde skal være udført min. 2 dage før overfladebehandlingen påbegyndes.

## Udførelse

7360 tile sealer påføres overfladen med en viscose klud eller rulle. Det er vigtigt at 7360 tile sealer fordeles jævnt og ensartet over hele fladen. Påfør gerne i flere retninger for at undgå (løbe) striber. Ved stærkt sugende overflader skal der påføres rigeligt 7360 tile sealer, da senere efterbehandling ikke er mulig. Efter påføringen skal eventuelt overskydende 7360 tile sealer fjernes med en klud eller lignende efter 5-10 min.

Værktøj rengøres straks efter brug med vand.

Det anbefales at udføre en prøve på et mindre areal inden hele overfladen behandles

Under påføringen får overfladen et vådt udseende som tørrer op i løbet af 2-3 døgn.

Efterfølgende daglig rengøring foretages med 7230 ceramic wash.

## Arbejdshygiejniske forhold

Indeholder ingen emner som kræver mærkning i henhold til Reach forordningen (EU) 1272/2008. Normale sikkerhedsforhold for håndtering af kemiske stoffer skal overholdes. Der henvises i øvrigt til sikkerhedsdatablad.

## Emballage

0,5 l plastflaske.

## Lagring og transport

Opbevares og transporteres frostfrit og køligt. Produktet overholder de tekniske specifikationer minimum 3 år fra produktionsdato i uåbnet emballage. Kan anvendes efterfølgende.

## Salg

mira's produktprogram sælges gennem byggemarkeder og fliseforretninger overalt i landet.

Find information om mira spartel- og støbemasser, vandtætning, fliseopsætning og fugning på [www.mira.eu.com](http://www.mira.eu.com)