



4730 protect



**Transparent och matt polyuretanlack
för betong- och putsade ytor**

- Skyddar mot vatten, fukt och smuts
- Skyddar mot fläckar från kaffe, rött vin och vanliga hushållskemikalier
- Förstärker ytans uttryck
- Ger en hållbar yta

Transparent och matt 2-komponent polyuretanlack som bevarar ytans råa uttryck. Används för skydd av ytor med 6940 micro decor floor. Kan även användas för skydd av 6820 micro decor, där 4720 decor topcoating inte räcker t.ex. på väggar i fuktiga utrymmen. Består av två komponenter som måste blandas före användning.

4730 protect levereras i en 2,2 kg hink.

Produktbeskrivning

Polyuretanlack för skydd av mikrocementytor.

Tekniska data

Härddningstid (beroende på temperaturförhållandena):	3 timmar
Rekommenderad lagrings-/arbetstemperatur:	10-25°C
Förbruk:	1 liter räcker till 4-7 m ²
Glans:	4

Förpackning

2,2 kg plast hink.

Lagring och transport

Förvaras och transporteras frostfritt och svalt. Produkten uppfyller de tekniska specifikationerna minst tre år från produktionsdatum i oöppnad förpackning. Kan användas senare än detta - däremot kan de tekniska egenskaperna förändras till exempel med förlängd härddningstid.

Försäljning

miras produktsortiment säljs via byggmarknader och kakelbutiker över hela landet.

Användningsområden

Topcoating för golv med 6940 micro decor floor och väggar med 6820 micro decor yta.

Underlag

Används på alla typer av cementbaserade underlag, såsom 6940 micro decor floor, putsade betonggolv och 6820 micro decor mikrocement.

Förbehandling av underlag

Underlaget ska vara fast, torrt och fritt från damm, olja, fett samt lösa partiklar.

Utförande

De två komponenterna blandas med en omröringsstav i 2 minuter. Applicera i två lager med en slät roller eller pensel. Det är viktigt att 4730 protect är jämnt fördelat över hela ytan. Applicera i flera riktningar för att uppnå enhetlig applicering utan ränder. Applicera det andra lagret när första appliceringen är yttorr efter minst 15-30 min.

Verktyg rengörs i vatten omedelbart efter användning.

Arbetshygieniska anvisningar

Produkten är märkt enligt Reach-förordningen (EU) 1272/2008. I övrigt hänvisas det till säkerhetsdatabladet.

Få mer information om miras spackel- och gjutmassor, vattentätning, plattsättning och fogning på www.mira.eu.com