



## Keramiska plattor

- Sugande
- Icke sugande
- Glaserade plattor
- Oglaserade plattor
- Keramiska plattor
- Glaserad granitkeramik
- Oglaserad granitkeramik
- Kalksten
- Travertin
- Marmor
- Kalkhaltig natursten
- Vaxpolerad marmor- och kalkstensplattor
- Skiffer
- Granit
- Mosaik
- Glasmosaik

## 7110 base cleaner

**Basisk rengöringsmedel för borttagning av smuts och fett.**

- För avfettning av alla typer av ytor, som tål vatten
- Löser upp och tar bort, olja, vax, tvålrester, smuts och fett

7110 base cleaner används till för att ta bort smuts och fett på alla typer av ytor som tål fukt och vatten. Används för grundlig rengöring eller avfettning av underlag innan annan typ av behandling utförs.

7110 base cleaner blandas med vatten och därefter klar för användning.

7110 base cleaner finns på 1liter flaska.

## Produktbeskrivning

Basisk rengöringsmedel som innehåller vatten, tensider, parfym, metasilikat och fosfat.

## Tekniska data

pH värde (koncentrerad):	11,4
pH värde (bruksfärdig lösning):	9,8
Rekommenderad arbetstemperatur:	10-40°C
Bruksfärdig lösning:	0,5 l/10 l vatten

## Användningsområde

Kan användas på alla ytor inom- och utomhus. Kan matta ner blanka ytor (färg och lack). Kan missfärga linoleum vid hög koncentration. Ska inte användas på obehandlade träytor.

## Utförande

7110 base cleaner blandas med vatten i förhållandet 0,5l till 10l vatten. Appliceras med borste, golvmopp eller rengöringsduk och arbetas grundligt in på ytan. Låt rengöringsmedlet verka i några minuter (5-10min). Därefter ska ytan bearbetas grundligt med padmaster, skursvamp eller rengöringsduk - allt efter behovet. Rengöringsmedlet avlägsnas varefter rengöring utförs med rent vatten. Se till att all smuts avlägsnas från ytan/ytorna.

## Arbetshygieniska anvisningar

Produkten är starkt avfettande. Använd skyddshandskar.

All övrig information finns i säkerhetsdatablad.

## EU deklARATION

<5% fosfater

<5% kationiske tensider

parfym

## Förpackning

1 l. plastflaska

## Lagring och transport

Förvaras och transporteras frostfritt. Hållbarhet i obruten emballage - 3år.

## Försäljning

mira's produktprogram säljs genom byggvaruhandeln och kakelbutiker i hela landet.

Information om spackelmassor, vattentätning, plattsättning och fogning finns på [www.mira.eu.com](http://www.mira.eu.com)

Egegårdsvej 2 • 4621 Gadstrup  
Tlf. 46 19 19 46 • Fax 46 19 20 21  
[info@mira.eu.com](mailto:info@mira.eu.com) • [www.mira.eu.com](http://www.mira.eu.com)

**mira**  
byggeprodukter a/s