



7360 tile sealer

Neutral impregnering av fogar, absorberande plattor som terrakotta och opolerad natursten som marmor, granit, skiffer, kalksten m.fl.

- Tränger in i absorberande underlag
- Ger en smutsavvisande yta
- Bevarar ytans utseende
- Färdigblandad - klar för användning

Tunnflytande ytskydd som tränger in absorberande underlag och skapar en smutsavvisande yta utan att förändra ytans utseende. Viss natursten kan få en aningen djupare färg. Ytbehandlingen motstår smuts och vätskor som kaffe m.m. Spill ska genast tas bort för att inte torka in i ytan.

7360 tile sealer levereras i 0,5 liter flaska.



Användningsområde

- ✓ Fogar
- ✓ Absorberande plattor
- ✓ Opolerad natursten som marmor, granit, skiffer, kalksten m.fl.

Produktbeskrivning

Tunnflytande ytskydd.

Tekniska data

Härdningstid (beroende på temperaturförhållanden):	4-6 timmar
Rekommenderad lagrings-/arbetstemperatur:	10-20°C
Förbruk:	1 liter räcker till 6-20 m ²

Användningsområde

Neutral impregnering för plattor.

Underlagstyper

Används på fogar, absorberande plattor och opolerad natursten som marmor, granit, skiffer, kalksten, terrakotta m.fl.

Förbehandling av underlag

Ytan måste vara ren, torr, fri från smuts, olja, vax och annan ytbehandling. Rengöring och fogning måste ha skett minst 2 dagar innan ytbehandlingen påbörjas.

Utförande

7360 tile sealer appliceras på ytan med en viskostrasa eller rulle. Det är viktigt att 7360 tile sealer fördelas jämnt och enhetligt över hela ytan. Applicera gärna i olika riktningar för att undvika ränder. För högabsorberande ytor ska man applicera rikligt med 7360 tile sealer eftersom en senare efterbehandling inte är möjlig. När appliceringen är färdig ska eventuell överflöd 7360 tile sealer avlägsnas med en trasa eller liknande efter 5-10 min.

Verktyg rengörs med vatten omedelbart efter användning.

Det rekommenderas att man utför en test på ett litet område innan hela ytan behandlas.

Vid applicering får ytan ett vått utseende som torkar inom 2-3 dygn.

Efterföljande daglig rengöring sker med 7230 ceramic wash.

Arbetshygieniska förhållanden

Innehåller inga ämnen som kräver märkning enligt Reach-förordningen (EU) 1272/2008. Normala säkerhetsregler för hantering av kemiska ämnen ska efterlevas.

I övrigt hänvisas det till säkerhetsdatabladet.

Förpackning

0,5 l plastflaska.

Lagring och transport

Förvaras och transporteras frostfritt och svalt. Produkten uppfyller de tekniska specifikationerna minst 3 år från produktionsdatum i oöppnad förpackning. Kan användas senare.

Försäljning

mira's produktsortiment säljs via byggmarknader och kakelbutiker över hela landet.